


活塞专用密封件产品系列

MDD-PLW-MDD 125-100-36-PLW



参数信息:



D :	125
d :	100
L :	36
d1 :	118.8
d2 :	123
Lw :	9.52

最大值 :

R1 :	1.2
R2 :	0.2
零件号 :	MDD 125 -100-36-P LW



介绍:

MDD-PLW型

活塞专用密封件

特点

MDD-PLW是一种双作用的活塞密封,包括三部分,一件由橡胶和耐磨夹织物组合构成的密封体,两件聚甲醛制造的导向环,能在较高的工作压力下发挥良好的密封性能。

材质

a) 密封圈

材质: 夹织物/丁腈橡胶 NBR

代码: 80R156

硬度：80 邵氏 A

b) 导向环

材质：聚甲醛 POM

代号: M2051

特性

适用于恶劣的工况

允许污染物

抗高压能力

应用领域

煤矿机械

冶金机械

矿山机械

工程机械

压机

应用极限

压力: 70Mpa

线速度: 0.5m/s

温度: -30 to +100

介质: 矿物油、水、气

表面质量

表面粗糙度	R_{max}	R_a
滑动表面	$\leq 2.5 \mu m$	0.05—0.3 μm
沟槽表面	$\leq 6.3 \mu m$	$\leq 1.6 \mu m$
沟槽侧面	$\leq 15 \mu m$	$\leq 3.0 \mu m$

轮廓支撑长度率 50-95%

倒角宽度

W7	C
0—60	4
60—120	5
120—180	6
180—250	8
250—400	10