




防尘专用密封件产品系列

CE3-CE3010112

参数信息:

沟槽尺寸系列表CE3
:

d f8 :	11.2
D H8 :	21
H1 :	5
H :	7
L :	5
零件号 :	CE301011 2



介绍:

CE3型

防尘专用密封件

特点

CE3型是由聚氨酯刮尘唇外金属骨架一体化的防尘圈。安装在开放式沟槽中。

材质

材料：聚氨酯TPU

代号：93P86

硬度：93邵氏A

金属骨架：低碳钢

特性

- 耐磨性能好
- 防尘效果极好
- 易于安装

应用领域

- 液压缸
- 行走机械
- 工业液压
- 挖掘机
- 搬运机械

应用极限

线速度：2m/s

温度：-35℃ to +100℃

介质： 液压油（矿物油基）

表面质量

表面粗糙度	$R_{\max}$	R_a
滑动表面	$\leq 2.5 \mu\text{m}$	$0.05-0.3 \mu\text{m}$
沟槽表面	$\leq 6.3 \mu\text{m}$	$\leq 1.6 \mu\text{m}$
沟槽侧面	$\leq 15 \mu\text{m}$	$\leq 3.0 \mu\text{m}$

轮廓支撑长度率 50-95%

倒角宽度

d	C
0-60	4
60-120	5
120-180	6
180-250	8
250-400	10